

節能螢光燈燈具型錄

Tel: 886-3-539-6558#110 Fax: 886-3-530-3648 30094 新竹市中華路五段416巷69號
power.general@msa.hinet.net <http://www.power-general.com>

▶ 山型吸頂燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準 >

型號：FG-21557

■光源：T55，20W x1

■規格：L634mm，W130mm，H100mm

■材質：鋼板烤漆

型號：FG-41557

■光源：T55，40W x1

■規格：L1262xW130xH100

■材質：鋼板烤漆



▶ 山型吸頂燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準 >

型號：FG-22557

■光源：T55，20W x2

■規格：L642mm, W201mm, H80mm

■材質：鋼板烤漆

型號：FG-42557

■光源：T55，40W x2

■規格：L1262mm, W201mm, H80mm

■材質：鋼板烤漆



▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-22554

■光源：T55，20W x2

■規格：L639mm, W186mm, H100mm

■材質：鋼板烤漆 + 反射片

型號：FG-42554

■光源：T55，40W x2

■規格：L1257mm, W186mm, H100mm

■材質：鋼板烤漆 + 反射片



備註：可採吊管、吊鏈方式固定

▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-43554

- 光源：T55，40W x3
- 規格：L1262mm, W284mm, H110mm
- 材質：鋼板烤漆 + 反射片



備註：可採吊管、吊鏈方式固定

▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-21560

■ 光源：T55，20W x1

■ 規格：L639mm, W186mm, H100mm

■ 材質：鋼板烤漆

型號：FG-41560

■ 光源：T55，40W x1

■ 規格：L1255mm, W70mm, H95mm

■ 材質：鋼板烤漆



備註：可採吊管、吊鏈方式固定

▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-22061

■光源：T55，20W x2

■規格：L601mm, W601mm, H65mm

■材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板

型號：FG-42061

■光源：T55，20W x2

■規格：L1220mm, W300mm, H65mm

■材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板



備註：T型輕鋼架中心距610 × 610mm

▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-23061

■ 光源：T55，20W x 3

■ 規格：L601mm, W601mm, H65mm

■ 材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板

型號：FG-43061

■ 光源：T55，20W x 3

■ 規格：L1220mm, W601mm, H65mm

■ 材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板



備註：T型輕鋼架中心距610 x 610mm

▶ 工事吸吊兩用燈 <符合CNS14335安規認證標準、CNS14115防電磁干擾認證標準>

型號：FG-24061

- 光源：T55，20W × 4
- 規格：L601mm，W601mm，H65mm
- 材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板

型號：FG-44061

- 光源：T55，20W × 4
- 規格：L1220mm，W601mm，H65mm
- 材質：鋼板烤漆 + 鏡面鋁板



備註：T型輕鋼架中心距610 × 610mm